

---

## Příklad řešení úlohy s tridiagonální maticí (řešení Poissonovy rovnice)

---

- **Odvození Poissonovy rovnice:**

Elektrické pole  $\vec{E}$  je důsledkem statické hustoty  $\rho$  volných nábojů, což je popsáno Maxwellovou rovnicí

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

kde  $\varepsilon_0$  je dielektrická konstanta.

Statické pole lze popsat skalárním potenciálem  $\phi$  jako

$$\vec{E} = -\nabla \phi.$$

Z těchto rovnic vyplývá Poissonova rovnice

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

kteřá udává vztah mezi rozložením volných elektrických nábojů a elektrickým potenciálem. V jedné dimenzi má Poissonova rovnice tvar

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_0}.$$

Tato rovnice má uvnitř určité oblasti prostoru jediné řešení, pokud jsou dobře specifikované podmínky na okraji této oblasti. Podmínky jsou dobře specifikovány například když známe potenciál  $\phi$  na hranicích oblasti.

- **Zadání úlohy:**

Z Poissonovy rovnice chceme vypočítat elektrický potenciál uvnitř oblasti  $x \in [0, 1]$ , když je známa nábojová hustota  $\rho(x)$  v této oblasti a elektrický potenciál  $\phi$  v obou krajních bodech ( $x = 0$  a  $x = 1$ ) je nulový.

- První fáze řešení: **Diskretizace**

- Nejprve musíme úlohu *diskretizovat*, tedy vyjádřit Poissonovu rovnici pomocí konečných diferencí.
- Buď si konečnou diferenci pamatujeme, nebo odvodíme z Taylorova rozvoje:

$$\phi(x+h) = \phi(x) + h \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3),$$

$$\phi(x-h) = \phi(x) - h \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\Rightarrow \phi(x+h) + \phi(x-h) = 2\phi(x) + 2 \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x^2} + \mathcal{O}(h^3)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \phi(x)}{\partial x^2} = \frac{\phi(x+h) - 2\phi(x) + \phi(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h).$$

Zanedbáme  $\mathcal{O}(h)$  a máme konečnou diferenci která aproximuje druhou derivaci s přesností 1. řádu.

- Numericky tedy budeme řešit rovnice


$$\frac{\phi(x+h) - 2\phi(x) + \phi(x-h)}{h^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_0}$$

neboli

$$\phi(x) = \frac{\phi(x+h) + \phi(x-h) + h^2\rho(x)/\varepsilon_0}{2},$$

přičemž víme že  $\phi(0) = \phi(1) = 0$  a na celém intervalu  $[0,1]$  máme zadánu nábojovou hustotu  $\rho(x)$  a konstantu  $\varepsilon_0$ .

- Rozdělíme výpočetní oblast pro jednoduchost jen na 4 podintervaly o délce  $h = 0.25$ .



Hodnotu  $\phi(0)$  známe (okrajová podmínka), takže v bodu  $x = 0$  nic neřešíme, dále

$$\begin{aligned}\phi(0.25) &= \frac{\phi(0.50) + \phi(0) + h^2\rho(0.25)/\varepsilon_0}{2}, \\ \phi(0.50) &= \frac{\phi(0.75) + \phi(0.25) + h^2\rho(0.50)/\varepsilon_0}{2}, \\ \phi(0.75) &= \frac{\phi(1) + \phi(0.50) + h^2\rho(0.75)/\varepsilon_0}{2}\end{aligned}$$

a konečně  $\phi(1)$  opět známe.

- Poznámka: Pokud bychom rovnice chtěli řešit postupně, pak v první a druhé bychom vždy znali to co je černě ale ne to co je červeně. Rovnice tedy musíme řešit skutečně najednou jako soustavu.

### • Druhá fáze: Řešení soustavy

- Dosadíme  $\phi(0) = \phi(1) = 0$  a dále označíme

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \phi(0.25), & \phi_2 &= \phi(0.5), & \phi_3 &= \phi(0.75), \\ b_1 &= \frac{h^2}{2\varepsilon_0}\rho(0.25), & b_2 &= \frac{h^2}{2\varepsilon_0}\rho(0.5), & b_3 &= \frac{h^2}{2\varepsilon_0}\rho(0.75)\end{aligned}$$

a máme soustavu

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \frac{1}{2}\phi_2 + b_1, \\ \phi_2 &= \frac{1}{2}\phi_3 + \frac{1}{2}\phi_1 + b_2, \\ \phi_3 &= \frac{1}{2}\phi_2 + b_3,\end{aligned}$$

neboli maticově

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

což je soustava s tridiagonální maticí, kterou umíme vyřešit standardním postupem.

- Poznámka: Při rozdělení na více podintervalů (pro dosažení vyšší přesnosti) dostaneme stejnou soustavu s tridiagonální maticí, jen o vyšší dimenzi: pro  $N$  intervalů

$$\begin{pmatrix} 1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 1 & -0.5 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -0.5 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \\ \vdots \\ \phi_{N-2} \\ \phi_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-2} \\ b_{N-1} \end{pmatrix}.$$